

Garantierte Produkteigenschaften des Vordermann-Plakats

Die nachfolgende Vereinbarung gilt für alle bei der W hochzwei GmbH mit Sitz Komturstr. 58-62, 12099 Berlin erworbenen Vordermann-Plakate in den Formaten DIN A1, B1 und DIN A0.

1. Wetterfestigkeit

Wir garantieren die Wetterfestigkeit des Vordermann-Plakats bei einer Nutzungsdauer von bis zu 8 Wochen. Das beinhaltet die UV-Stabilität des Drucksmotivs (Verwendung von hochlichtechten Farben), Nassfestigkeit und Windstabilität. Vorausgesetzt wird, dass im Einsatzzeitraum die Wetterbedingungen (z.B. Niederschlagsmengen, Windstärke) nicht über dem Jahresmittel des Vorjahres liegen und keine extremen Wetterereignisse, wie Stürme oder Stark-/Dauerregen, stattfinden. Ferner wird vorausgesetzt, dass die Plakate vorschriftsgemäß an den Standorten aufgehängt werden, sowie Fremdeinwirkung (z.B. Vandalismus) ausgeschlossen ist. Da üblicherweise bei einer Plakatierungsaktion von einem Schwund von 15-30% nach 8 Wochen ausgegangen werden muss (u.a. durch Vandalismus) greift diese Garantie erst bei einer Schadensquote von mindestens 50% durch normale Wettereinflüsse wie oben beschrieben.

2. FSC-Zertifizierung & Materialzusammensetzung

Wir garantieren, dass der Hersteller des verwendeten Kartons (750g/m²) ein FSC-Zertifikat erworben hat.

Materialzusammensetzung:

Recyclingfasern:	90 - 100%
FSC-zertifizierte Hölzer:	70%
PE-Anteil:	max. 3,6%
Anteil Schwermetalle:	< 100ppm

Sonstiges: Das Material ist lebensmittelecht
Der Material-Hersteller ist REACH-zertifiziert

3. Entsorgung / Recycling

Das Produkt kann in die Kategorien 2.10 bzw. 2.11 der „European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board“ nach EN 643 eingeordnet werden und dementsprechend im Altpapier entsorgt werden. Der PE-Anteil trennt sich im Recyclingprozess von den Papierfasern, sodass ein getrenntes Recycling stattfindet.

Berlin, 01.09.2024